



AJ 5808 Bomba de Infusión con teclado simplificado

CE 0197

Especificaciones Técnicas

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Pantalla OLED con un mejor brillo y contraste que las pantallas LCD.
- Visualización del registro de eventos con hora y fecha.
- Posibilidad de operar la bomba con gran variedad de líneas diferentes.
- Dos modos de infusión.

Rango del flujo	0.1-1200 ml/h (o hasta 200 gotas/min)		
Modos de infusión	ml/h		
	gotas/min		
Volumen a infundir	1 - 9999 ml		
Bolus Rango de flujo	1 - 1200 ml/h	Volumen del Bolus	1 - 9999 ml
Precisión del flujo	± 2% solo con la bomba (± 5% con el tubo I.V)		
Ajuste de la presión de oclusión	Alta, Media, Baja, Muy baja		
	0.04 MPa -0.16 MPa / 5.8 PSI ~23.2 PSI		
KVO (Mantenimiento vena abierta)	0.1 ml/h – 3 ml/h (depende del flujo)		
Memoria integrada de programación	Registro de 10 modos de infusión preprogramados		
Idiomas de visualización	Español, Inglés, Francés, Italiano (Opcional: Turco, Ruso)		
Ajustes volumen alarma	Alto, Medio, Bajo		
Alarmas	Puerta Abierta	Tubo IV desconectado	Fallo en el motor
	Oclusión (arriba y abajo)	Infusión Completa	Aire en línea
	Cambio suministro de energía	Reservorio vacío	Batería baja
	Alarma Recordatorio	Error de iniciación	Batería descargada
Registro de eventos	400 + registro de configuración, estado de la infusión y alarmas con datos de fecha y hora		
Seguridad	Protección anti-flujo libre	Alarmas visuales y sonoras	
	Bloqueo automático del teclado	Protección por contraseña	
Alimentación	AC 100- 240V 50/60 Hz or DC 12V		
Batería	Batería interna recargable		
	Una carga completa tiene una duración mínima de 3 hrs a 5 ml/h		
Certificación	CE 0197, IEC 60601 - 1 - 8: 2003, Type CF, IPX1		
Dimensiones	105 (W) x 172 (D) x 240 (H) mm / 4" (W) x 6" (D) x 6" (H)	Peso Neto	2.9 kg / 6.4 lbs